

Das System für großformatige Außenwerbung EPS.LUMI 2000



© Thomas Rebel

Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für großformatige Anwendungen
- Vollaluminiumsystem für den Longlife-Einsatz
- 4-seitiges Rahmenprofil für perfekte Spannung des Gewebes mittels Tuchhaltertechnik
- Sonderformen wie z.B. Logos möglich



Klassische Anwendungsbereiche:

- Leuchtgehäuse
- Banner
- Lichtdecken
- Buchstaben
- Sonderformen


Profilvielfalt mit System

Grundprofile



- Grundprofile in den Bautiefen 120 mm und 180 mm
- Weniger Bauteile für den schnellen, preiswerten und einfachen Zusammenbau
- Geringe Bautiefe für LED-Zargen- oder flächige Rückwandausleuchtung
- Neues Design bietet höhere Stabilität in bewährter EPS-LUMI Spanntechnik

Aufsatzprofile



- Die Aufsatzprofile AP 84 und AP 97 sind für die LED-Ausleuchtung optimiert
- Profilverdorseite ist Rahmenfrei konstruiert
- Motiv kann bis an die Außenkante des Profils verlaufen
- Als Bausatz auch für die Umrüstung bestehender Acrylkästen geeignet



Doppelseitig



- Grundprofil doppelseitig mit Bautiefe 200 mm
- Geeignet für den Bau von Pylonen, Auslegern oder Dachwerbeanlagen
- Neues Design bietet hohe Stabilität

Breite Abdeckprofile

- Erhältlich für Grundprofile in den Bautiefen 120 und 180 mm
- Decken die gesamte Profilbreite ab
- Erhältlich auch in eloxiert oder nach RAL pulverbeschichtet



Durchdachte Technik

- Perfekte Spannung durch Tuchhalter-Technologie
- Einfacher Rahmenbau durch wenig Bauteile
- Einfaches Öffnen und Wiedereinspannen der Gewebeflächen
- Wartungs- und Umrüstkosten werden stark reduziert
- Sonderformen möglich

