

**EPS**  
SYSTEMS



# EPS.TEXNOLOGY

Produktliste Verarbeiter

Product list producer

02.2020

**TOPLIGHT Backlit B1 / TOPLIGHT Backlit B1**

Anwendung: Hinterleuchtete Innen-und Aussenwerbung  
 Oberfläche: Weiss transluzent, UV-stabil, lowick  
 Dekoration: Digitaldruck (UV, Latex, Solvent), selbstklebende Folien  
 Eigenschaften: 1-seitig bedruckbar, schwer entflammbar DIN 4102 B1

Applications: Backlit advertising  
 Surface: White translucent, UV-stabilized, lowick  
 Decoration: Digital printing (UV, latex, solvent), self-adhesives films  
 Properties: One side printable, flame retardant DIN 4102 B1

Artikel-Nr. / Article No.	4-090-160	4-090-250	4-090-320	4-090-420	4-090-500
Breite - width	1,60 m	2,50 m	3,20 m	4,20 m	5,00 m
Länge - length	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Gewicht - weight	680 g/qm	680 g/qm	680 g/qm	680 g/qm	680 g/qm
Flammhemmend / Flame retardant	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1
Geeignet für / Suitable for LUMI	●	●	●	●	●
ab Lager lieferbar / Available from stock	●	●	●	●	●
Gewebegruppe / Fabric group	C	C	C	C	C

**BITTE BEACHTEN SIE:**

Rollenabschnitte sind nicht für Digitaldruck verwendbar  
 Auftragswert unter 150,00 Euro zzgl. 30,00 Euro Bearbeitungszuschlag  
 Preise einschl. Verpackung, ab Werk, zzgl. MwSt.  
 Rollenabschnitte bei gleichzeitig einsehbaren Werbeanlagen müssen aus Gewebe mit einheitlicher Rollenbreite gefertigt werden.

**PLEASE NOTE:**

Roll sections are not suitable for digital printing  
 Order value under 150,00 Euro plus 30,00 Euro excess work allowance  
 Prices incl. packing, ex works, plus VAT  
 Roll sections for simultaneously visible advertising systems must be made of fabric with a uniform roll width.

**SEEMEE Backlit / SEEMEE Backlit**

Anwendung: Hinterleuchtete Innen-und Aussenwerbung (5- und 7-Jahres Qualität gem. Herstellerangabe)  
 Oberfläche: Weiss transluzent, UV-Stabil  
 Dekoration: Digitaldruck (UV, Latex, Solvent), selbstklebende Folien  
 Eigenschaften: Beidseitig bedruckbar, schwer entflammbar EN 13501-1

Applications: Backlit advertising (5 and 7years-quality according to manufacture's instruction)  
 Surface: White translucant, UV-stabilized  
 Decoration: Digital printing (UV, latex, solvent), self-adhesives films  
 Properties: Both sides printable, flame retardant EN 13501-1

Artikel-Nr. / Article No.	4-031-320	4-030-500
Breite - width	3,20 m	5,00 m
Länge - length	50 m	50 m
Gewicht - weight	550 g/qm	550 g/qm

Flammhemmend / Flame retardant	EN13501-1 Euroclass B-s3,d0	EN 13501-1 Euroclass B-s3,d0
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Geeignet für / Suitable for LUMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

ab Lager lieferbar / Available from stock	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Gewebegruppe / Fabric group	A	A
-----------------------------	---	---

**BITTE BEACHTEN SIE:**

Rollenabschnitte sind nicht für Digitaldruck verwendbar  
 Auftragswert unter 150,00 Euro zzgl. 30,00 Euro Bearbeitungszuschlag  
 Preise einschl. Verpackung, ab Werk, zzgl. MwSt.  
 Rollenabschnitte bei gleichzeitig einsehbaren Werbeanlagen müssen aus Gewebe mit einheitlicher Rollenbreite gefertigt werden.

**PLEASE NOTE:**

Roll sections are not suitable for digital printing  
 Order value under 150,00 Euro plus 30,00 Euro excess work allowance  
 Prices incl. packing, ex works, plus VAT  
 Roll sections for simultaneously visible advertising systems must be made of fabric with a uniform roll width.

# EPS

## SYSTEMS

EPS Systems KG  
Obere Leimbach 6  
57074 Siegen/Germany  
Fon +49 (0) 271.338829-00  
[info@eps-systems.de](mailto:info@eps-systems.de)  
[www.eps-systems.de](http://www.eps-systems.de)