



# EPS.TEXNOLOGY

Produktliste Verarbeiter

Product list producer

02-2026

**TOPLIGHT Backlit B1 / TOPLIGHT Backlit B1**

Anwendung: Hinterleuchtete Innen-und Aussenwerbung (5-Jahres Qualität gem. Herstellerangabe)  
 Oberfläche: Weiss transluzent, UV-stabil, lowick  
 Dekoration: Digitaldruck (UV, Latex, Solvent), selbstklebende Folien  
 Eigenschaften: 1-seitig bedruckbar, schwer entflammbar DIN 4102 B1

Applications: Backlit advertising (5-Jahres Qualität gem. Herstellerangabe)  
 Surface: White translucent, UV-stabilized, lowick  
 Decoration: Digital printing (UV, latex, solvent), self-adhesives films  
 Properties: One side printable, flame retardant DIN 4102 B1

Artikel-Nr. / Article No.	4-090-160	4-090-250	4-090-320	4-090-500
Breite - width	1,60 m	2,50 m	3,20 m	5,00 m
Länge - length	50 m	50 m	50 m	50 m
Gewicht - weight	680 g/qm	680 g/qm	680 g/qm	680 g/qm

Flammhemmend / Flame retardant	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1	DIN 4102 B1
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Geeignet für Profilsystem EPS.LUMI / Suitable for profile system EPS.LUMI	●	●	●	●
---	---	---	---	---

ab Lager lieferbar / Available from stock	●	●	●	●
---	---	---	---	---

Gewebegruppe / Fabric group	C	C	C	C
-----------------------------	---	---	---	---

**BITTE BEACHTEN SIE:**

Rollenabschnitte sind nicht für Digitaldruck verwendbar  
 Preise einschl. Verpackung, ab Werk, zzgl. MwSt.  
 Rollenabschnitte bei gleichzeitig einsehbaren Werbeanlagen müssen aus Gewebe mit einheitlicher Rollenbreite gefertigt werden.

**PLEASE NOTE:**

Roll sections are not suitable for digital printing  
 Prices incl. packing, ex works, plus VAT  
 Roll sections for simultaneously visible advertising systems must be made of fabric with a uniform roll width.

**SEEMEE Backlit / SEEMEE Backlit**

Anwendung: Hinterleuchtete Innen-und Aussenwerbung (7-Jahres Qualität gem. Herstellerangabe)  
 Oberfläche: Weiss transluzent, UV-Stabil  
 Dekoration: Digitaldruck (UV, Latex, Solvent), selbstklebende Folien  
 Eigenschaften: Beidseitig bedruckbar, schwer entflammbar EN 13501-1/DIN 4102 B1

Applications: Backlit advertising (7years-quality according to manufacture's instruction)  
 Surface: White translucent, UV-stabilized  
 Decoration: Digital printing (UV, latex, solvent), self-adhesives films  
 Properties: Both sides printable, flame retardant EN 13501-1/DIN 4102 B1

Artikel-Nr. / Article No.	4-031-320 SEEMEE II B1150	4-030-320 SEEMEE IV B1149	4-030-500 SEEMEE IV B3852
Breite - width	3,20 m	3,20 m	5,00 m
Länge - length	50 m	50 m	50 m
Gewicht - weight	550 g/qm	650 g/qm	550 g/qm

Flammhemmend / Flame retardant

EN 13501-1 Euroclass C-s3, d0	DIN 4102 B1	EN 13501-1 Euroclass C-s3, d0
----------------------------------	----------------	----------------------------------

Geeignet für Profilsystem EPS.LUMI / Suitable for profile system EPS.LUMI

●	●	●
---	---	---

ab Lager lieferbar / Available from stock

●	●	●
---	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Gewebegruppe / Fabric group

A	A	A
---	---	---

**BITTE BEACHTEN SIE:**

Rollenabschnitte sind nicht für Digitaldruck verwendbar  
 Preise einschl. Verpackung, ab Werk, zzgl. MwSt.  
 Rollenabschnitte bei gleichzeitig einsehbaren Werbeanlagen müssen aus Gewebe mit einheitlicher Rollenbreite gefertigt werden.

**PLEASE NOTE:**

Roll sections are not suitable for digital printing  
 Prices incl. packing, ex works, plus VAT  
 Roll sections for simultaneously visible advertising systems must be made of fabric with a uniform roll width.

# EPS

## SYSTEMS

EPS Systems KG  
Hauptstr. 42  
57555 Mundersbach/Germany  
Fon +49 (0) 271.33 88 29-00  
[info@eps-systems.de](mailto:info@eps-systems.de)  
[www.eps-systems.de](http://www.eps-systems.de)